



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

# TINH DẦU HỒI

YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN 1869 – 76

Hà nội – 1977

*Cơ quan biên soạn :*

Tổng công ty xuất nhập khẩu lâm thổ sản  
Bộ ngoại thương

*Cơ quan phối hợp biên soạn :*

Cục Tiêu chuẩn

*Cơ quan đề nghị ban hành :*

Cục kiểm nghiệm hàng hóa  
Bộ ngoại thương

*Cơ quan trình duyệt :*

Cục Tiêu chuẩn

*Cơ quan xét duyệt và ban hành :*

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 469 KHKT/QĐ

ngày 23 tháng 12 năm 1976

**TINH DẦU HỒI**

Yêu cầu kỹ thuật

**TCVN  
1869 — 76**

Бадьяновая эссенция      Star Anisced Oil  
Технические требования      Technical requirements

**Có hiệu lực  
từ 1-4-1977**

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại tinh dầu hồi sản xuất từ quả hồi (*ILLICUM VERUM HOOK*) bằng phương pháp chưng cất với hơi nước và đã qua các giai đoạn lắng lọc.

2. Tinh dầu hồi phải sản xuất theo đúng quy trình công nghệ đã được cơ quan quản lý duyệt y.

3. Các chỉ tiêu lý hóa của tinh dầu hồi phải theo đúng quy định trong bảng.

| Tên các chỉ tiêu                   | Mức                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Màu sắc và trạng thái bên ngoài | Không màu hay vàng nhạt, chất lỏng trong suốt                                                                      |
| 2. Mùi                             | Có mùi đặc trưng của quả hồi, không cho phép có mùi lạ                                                             |
| 3. Vị                              | Có vị ngọt, không nóng                                                                                             |
| 4. Tỷ trọng ở 20°C (d 20/20)       | 0,970 — 0,990                                                                                                      |
| 5. Chỉ số khúc xạ ở 20°C           | 1,552 — 1,560                                                                                                      |
| 6. Góc quay cực ở 20°C             | — 2° — + 2°                                                                                                        |
| 7. Điểm đông không thấp hơn        | 15°C                                                                                                               |
| 8. Độ hòa tan                      | Ở 20°C một thể tích dầu phải hòa tan trong nhiều nhất ba thể tích cồn 90° và cho dung dịch trong suốt hoặc hơi đục |

4. Lấy mẫu và thử theo TCVN 189 — 66.