

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Khe Tiên, huyện Hà Trung năm 2023

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo thẩm định số 315/BC-SNN&PTNT ngày 11/9/2023 và Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã tại Tờ trình số 850/TTr-BSM ngày 30/8/2023 (kèm theo Phương án) về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Khe Tiên, huyện Hà Trung năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Khe Tiên, huyện Hà Trung năm 2023, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Là hồ chứa nước lớn, điều tiết năm; công trình cấp II.
- Nhiệm vụ công trình: Cấp nước tưới cho 25 ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Hà Đông, huyện Hà Trung.
- Diện tích lưu vực $F_{LV} = 1,08 \text{ km}^2$.
- MNDBT: $\nabla(+51.00) \text{ m}$, ứng với dung tích $W_{BT} = 119,048 \times 10^3 \text{ m}^3$.
- MNTK: $\nabla(+52.00) \text{ m}$, ứng với dung tích $W_{TK} = 141,158 \times 10^3 \text{ m}^3$.
- MNKT: $\nabla(+52.20) \text{ m}$, ứng với dung tích $W_{KT} = 148,6 \times 10^3 \text{ m}^3$.

- MNC: $\nabla(+41.00)$ m, ứng với dung tích $W_C = 11,912 \times 10^3 \text{ m}^3$.
- Đập chính số 1 dài 60,8m, chiều rộng mặt đập $B = 4\text{m}$; chiều cao đập $H_{\max} = 26 \text{ m}$; cao trình đỉnh đập $(+53.00)$ m.
- Đập chính số 2 dài 98,95m, chiều rộng mặt đập $B = 6\text{m}$; chiều cao đập $H_{\max} = 26 \text{ m}$; cao trình đỉnh đập $(+53.00)$ m; cao trình đỉnh tường chắn sóng $(+53.50)$ m.
- Đập phụ dài 40,07m, chiều rộng mặt đập $B = 4\text{m}$; chiều cao đập $H_{\max} = 26\text{m}$; cao trình đỉnh đập $(+53.00)$ m; cao trình đỉnh tường chắn sóng $(+53.50)$ m.
- Trần xả lũ (nằm ở vai đập phía tả của đập chính số 1) rộng 15 m; cao trình ngưỡng tràn $(+51.00)$ m; lưu lượng $Q_{TK} = 24,4 \text{ m}^3/\text{s}$.
- Công lấy nước $\Phi 30$ cm, cao trình đáy công $(+40.50)$ m, vận hành bằng van áp lực đặt ở phía hạ lưu công.

2. Phương án ứng phó tại công trình đầu mối:

2.1. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn công trình đầu mối theo phương châm “4 tại chỗ”.

2.2. Quy định vận hành trong mùa mưa, lũ:

Thực hiện theo quy trình vận hành điều tiết do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã lập được phê duyệt kèm theo Quyết định số 233/QĐ-BSM ngày 31/3/2023 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã.

2.3. Các cấp mực nước báo động mực nước chống lũ hồ:

- Báo động cấp I: MN hồ $\nabla(+51.00)$ m.
- Báo động cấp II: MN hồ $\nabla(+52.00)$ m.
- Báo động cấp III: MN hồ $\nabla(+52.20)$ m.

2.4. Một số tình huống sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý đối với công trình đầu mối:

a) Một số tình huống sự cố có thể xảy ra:

- Khi mực nước hồ đạt đến cao trình thiết kế kết hợp mưa lớn làm cho sạt lở mái đập đất do đường bão hòa thân đập dâng cao, nước thấm ra mái hạ lưu đập.

- Trong trường hợp có nước thấm ra mái, chân mái hạ lưu hoặc xuất hiện mạch đùn, mạch sủi có nước đục chảy ra.

- Xói lũng dọc thân công lấy nước qua thân đập, dọc hai bên tường tràn xả lũ hoặc hai vai đập.

- Nếu có tổ mối lớn do kiểm tra không phát hiện được còn tiềm ẩn trong thân đập làm cho nước thấm qua gây ra sự cố.

- Khi có tin bão gần có khả năng đổ bộ vào Thanh Hóa và có mưa to phải đóng công nhưng cánh cửa kẹt không xuống được.

- Xuất hiện lũ đặc biệt lớn có nguy cơ tràn qua đỉnh tường chắn sóng gây xói lở mái hạ lưu đập hoặc có nguy cơ vỡ đập.

b) Biện pháp xử lý đối với các tình huống xảy ra:

Thông nhất các biện pháp xử lý giờ đầu trong Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Khe Tiên năm 2023 do Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã lập.

2.5. Đảm bảo vật tư dự phòng và nhân lực ứng cứu:

a) Vật tư dự phòng tại công trình:

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình đảm bảo số lượng, chất lượng và tập kết đúng vị trí quy định, thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

Bảng vật tư dự phòng tại công trình

TT	Tên vật tư	Đơn vị	Hiện có	Bổ sung	Ghi chú
1	Đá 1x2	m ³	8		Đề tại chân công trình
2	Đá 4x6	m ³	5		
3	Đá hộc	m ³	15		
4	Đất dự trữ	m ³	215		
5	Cát	m ³	13		
6	Cây tre	cây	100		Đề tại nhà tháp van công lấy nước gần chân đập
7	Cọc tre	cái	200	20	
8	Bạt mặt xanh, mặt vàng	m ²	200		
9	Bao tải	cái	300	50	
10	Loa cầm tay	cái	2		
11	Dây thừng	cái	50		
12	Dao phát	cái	15		
13	Loa cầm tay	cái	2		
14	Đèn pin	cái	10		
15	Cây tre	cây	200		
16	Cọc tre	cái	300	80	
17	Bạt mặt xanh, mặt vàng	m ²	200	100	
18	Bao tải	cái	700	150	
19	Rọ tre, thép	cái	30		
20	Phên liếp bạt	m ²	100		
21	Rơm rạ	kg	500		
22	Bó rỗng	bó	60		
23	Phao cứu sinh	cái	8		
24	Áo phao	cái		8	
25	Áo mưa chuyên dùng	cái	20		
26	Dây thừng	cái	50		
27	Cuốc	cái	50		
28	Xẻng	cái	20		
29	Dao phát	cái	15		
30	Đèn Pin	cái	5		
31	Vỏ gỗ có cán	cái		5	

b) Vật tư dự phòng trong dân:

Thống nhất khối lượng vật tư dự phòng trong dân do Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã lập trong Phương án, tuy nhiên cần lập danh sách hộ dân kèm theo danh mục vật tư dự phòng để khi cần có thể huy động kịp thời.

c) Nhân lực ứng cứu:

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão (PCLB) hồ Khe Tiên xây dựng phương án phối hợp cụ thể với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS) huyện Hà Trung và xã Hà Đông chuẩn bị đầy đủ lực lượng, máy móc, phương tiện thường trực cụ thể (xe tải, máy đào,...) để xử lý khi xảy ra các tình huống.

3. Phương án ứng phó với lũ, ngập lụt ở vùng hạ du đập:

3.1. Mục tiêu:

- Xác định hoặc dự kiến được tuyến lũ quét và phạm vi ngập lụt khi xảy ra sự cố.

- Đề ra được phương án bảo vệ, phòng tránh hoặc giảm nhẹ thiệt hại cho vùng hạ du.

- Xây dựng được phương án sơ tán dân nhanh chóng, triệt để; bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân.

3.2. Dự kiến các tình huống:

- Trường hợp xả lũ kiểm tra qua tràn xả lũ (*tràn tự do*).

- Trường hợp khả năng xả lũ của hồ chứa không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, tình huống vỡ đập tính với lũ thiết kế.

- Trường hợp khả năng xả lũ của hồ chứa đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, tình huống vỡ đập tính với lũ kiểm tra.

3.3. Phương án xử lý các tình huống:

3.3.1. Trường hợp 1: Xả lũ kiểm tra qua tràn.

Khi lưu lượng xả tràn ứng với tần suất lũ kiểm tra $Q_{KT} = 33,5 \text{ m}^3/\text{s}$ (tương ứng với báo động III), tổng lượng nước xả xuống hạ du khoảng $29,552 \times 10^3 \text{ m}^3$. Theo khảo sát vùng ngập lụt không có nhà cửa, dân cư nước tràn xuống khe vách núi chảy về suối đổ ra sông.

Khi lưu lượng xả lũ đạt lưu lượng thiết kế $Q_{TK} = 24,4 \text{ m}^3/\text{s}$ (tương ứng với báo động II) cần thông báo ngay để nhân dân trong vùng có phương án, thời gian tránh lũ, đề phòng xảy ra tình huống xả lũ của hồ không đáp ứng theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và có khả năng dẫn đến vỡ đập. Trong tình huống này nghiêm cấm các hoạt động đi lại, đánh bắt cá trong khu vực ngập lụt và đi lại của thuyền bè trên sông, suối hạ du.

3.3.2. Trường hợp 2: Khả năng xả lũ của hồ chứa không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, tình huống vỡ đập tính với lũ thiết kế ($P = 1,0\%$).

Tổng lượng nước xả xuống hạ du khoảng $129,246 \times 10^3 \text{ m}^3$. Tình huống

vỡ đập, nước nhanh chóng dồn xuống gây ra lũ quét và ngập úng cho toàn bộ vùng hai bên bờ khe thuộc các thôn: Kim Sơn, Kim Tiên, Hưng Phát, xã Hà Đông (ngập sâu từ 0,2 - 0,7 m) với diện tích đất đai bị ngập khoảng 70,2 ha (trong đó, đất thổ cư khoảng 45,2 ha, đất lúa khoảng 25 ha) và khoảng 350 người/83 hộ bị ảnh hưởng. Các vùng dân cư bị ngập sâu phải tổ chức sơ tán dân.

3.3.3. Trường hợp 3: Khả năng xả lũ của hồ chứa đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, tình huống vỡ đập tính với lũ kiểm tra ($P = 0,2\%$).

Tổng lượng nước xả xuống hạ du $136,688 \times 10^3 \text{ m}^3$, gồm dung tích hồ và lượng nước lũ úng với tần suất kiểm tra. Tuyến lũ quét gây ảnh hưởng trực tiếp đến các thôn: Kim Sơn, Kim Tiên, Hưng Phát, xã Hà Đông (ngập sâu từ 0,3 - 0,9 m) với diện tích đất đai bị ngập khoảng 70,2 ha (trong đó, đất thổ cư khoảng 45,2 ha, đất lúa khoảng 25 ha) và khoảng 350 người/83 hộ bị ảnh hưởng. Các vùng dân cư bị ngập sâu phải tổ chức sơ tán dân. Các vùng dân cư bị ngập sâu phải tổ chức sơ tán dân.

3.4. Phân giao nhiệm vụ:

3.4.1. UBND huyện Hà Trung:

- Tổ chức chỉ đạo các cơ quan tham mưu, chính quyền xã thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa xả lũ và các tình huống xảy ra sự cố vỡ đập theo Phương án đã duyệt.

- Huy động nhân lực, vật lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân cư để ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra trên địa bàn.

3.4.2. UBND xã Hà Đông:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến mọi gia đình, mọi người dân về các tình huống xả lũ hồ chứa, sự cố vỡ đập, phương án phòng tránh lũ, quy định hướng sơ tán, vị trí sơ tán của từng thôn để nhân dân chủ động thực hiện một cách nghiêm túc.

- Tổ chức thành lập các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân cư, huy động phương tiện, nguồn lực giúp dân sơ tán bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa phương mình theo Phương án đảm bảo có hiệu quả.

3.4.3. Các đơn vị: Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, bệnh viện, trường học và các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị nằm trên địa bàn tham gia phòng, chống lụt bão theo sự phân công của UBND huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sau khi phương án được phê duyệt, Ban Chỉ huy PCLB hồ Khe Tiên phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện Hà Trung tổ chức triển khai, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, công tác phục vụ hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó khi có lũ lụt xảy ra.

Phổ biến, tuyên truyền và thông báo rộng rãi Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Khe Tiên đến tất cả các địa phương và nhân dân vùng bị ảnh hưởng biết để chủ động ứng phó.

2. Chế độ thông tin liên lạc, chế độ báo cáo của cụm quản lý đầu mối Khe

Tiên thuộc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã - Chi nhánh thủy lợi huyện Hà Trung:

2.1. Báo cáo Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện Hà Trung:

- Báo động 1: Ngày 1 lần vào lúc 7 h.
- Báo động 2: Ngày 2 lần vào lúc 7 h, 19 h.
- Báo động 3: Báo động khẩn cấp 1 h báo 2 lần.

2.2. Báo cáo Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi cục Thủy lợi:

- Báo động 2: Ngày 2 lần vào lúc 7 h, 19 h.
- Báo động 3: Báo động khẩn cấp 1 h báo 2 lần.

3. Quy định chế độ trực ban tại đập, chế độ trực ban tại Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các cấp:

3.1. Tại công trình:

Khi có báo bão, mưa, lũ, tất cả thành viên trong Ban Chỉ huy PCLB hồ Khe Tiên phải có mặt tại công trình và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được Trưởng Ban phân công. Bộ phận thường trực phải thường xuyên có mặt 24/24 h để điều hành công tác theo phương châm chỉ huy tại chỗ.

3.2. Tại Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các cấp:

Khi có bão lụt, các thành viên phải có mặt đầy đủ thực hiện sự phân công của Trưởng Ban. Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các cấp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên để tổ chức điều hành có hiệu quả và bám sát Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Khe Tiên đã đề ra.

4. Thẩm quyền quyết định sơ tán dân theo quy định hiện hành: Do Trưởng Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện Hà Trung quyết định sơ tán.

5. Quy định hiệu lệnh báo động cho từng tình huống đã nêu trên:

Để thống nhất chung hiệu lệnh báo động các tình huống xảy ra cho toàn vùng nhằm chủ động ứng phó với các tình huống; quy định hiệu lệnh như sau:

- Khi huy động lực lượng để tham gia xử lý, ứng phó với các tình huống sự cố công trình đầu mối thì sử dụng mạng lưới thông tin, loa truyền thanh, điện thoại, tin nhắn và hiệu lệnh chung là đánh keng hoặc trống 3 hồi một, dừng (2 ÷ 5) phút lại đánh. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng còi của Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Trung để hú 3 hồi.

- Tình huống xả lũ qua tràn ứng với lũ kiểm tra thì hiệu lệnh: Keng hoặc trống đánh ngũ liên (5 tiếng liên hồi).

- Tình huống vỡ đập hiệu lệnh sơ tán dân cư: Keng hoặc trống đánh tam liên (3 tiếng liên hồi).

- Đối với các địa phương có hệ thống truyền thanh kết hợp dùng loa đài thông tin các tình huống trên để mọi người dân biết.

6. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo thẩm định số 315/BC-SNN&PTNT ngày 11/9/2023.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Phương án này; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB hồ Khe Tiên, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
 - Ban Chỉ đạo QG về PCTT;
 - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, NN, TTPVHCC .
- } (để b/cáo)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang