

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6259-8E:2003/SĐ 3:2007

**QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP -
PHẦN 8E: TÀU CHỞ XÔ HOÁ CHẤT NGUY HIỂM**

*Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 8E: Ships carrying
dangerous chemicals in bulk*

HÀ NỘI - 2007

QUI PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP**PHẦN 8E TÀU CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM*****Rule for Classification and Construction of Sea-going Steel Ships******Part 8E Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk*****CHƯƠNG 10 TRANG BỊ ĐIỆN**

Mục 10.2 được sửa đổi như sau:

10.2 Các vị trí nguy hiểm, các kiểu thiết bị và dây dẫn (IBC Code 10.2 và MSC/Circ.1116)**10.2.2 Vị trí nguy hiểm đối với hàng có nhiệt độ tự bốc cháy lớn hơn 60°C và các thiết bị điện được phép lắp đặt ở các vị trí nguy hiểm**

Mục -3 được sửa đổi như sau:

3 Khi hàng được hâm tới phạm vi 15°C gần với giá trị nhiệt độ tự bốc cháy của nó thì các vị trí nguy hiểm và thiết bị điện được phép lắp đặt ở vị trí nguy hiểm như vậy phải thỏa mãn -1 trên và (1), (2) dưới đây:

- (1) Các thiết bị điện với kiểu đã được chứng nhận an toàn thích hợp dùng cho boong hở có thể được lắp đặt cho: Buồng bơm hàng, các khu vực trong phạm vi 3m từ các lỗ khoét của két có hàng được hâm nóng, và trong phạm vi 3m của lối vào hoặc các lỗ thông gió buồng bơm hàng.
- (2) Các qui định ở 10.2.3(7) và (8)

10.2.3 Vị trí nguy hiểm đối với hàng có nhiệt độ tự bốc cháy không qua 60°C và các thiết bị điện được phép lắp đặt ở các vị trí nguy hiểm

Mục (7) hiện có được đánh số lại là (9)

Mục (7) và (8) được bổ sung như sau:

- (7) Vùng trên boong hở, hoặc không gian nửa kín trên boong hở, trong phạm vi hình trụ không giới hạn chiều cao và có bán kính 6m từ tâm lối thoát, và trong phạm vi hình bán cầu có đường kính 6 m phía dưới lối thoát mà cho phép lưu thông

Sửa đổi 3: 2007 TCVN 6259 -8E : 2003

một lượng lớn hỗn hợp hơi dễ cháy, không khí hoặc khí trơ trong quá trình nhận hàng, trả hàng hoặc dần.

- (a) Thiết bị điện kiểu phòng nổ có giấy chứng nhận được Đăng kiểm xét thấy phù hợp có thể được lắp.
 - (b) Có thể lắp cáp điện xuyên qua.
- (8) Vùng trong phạm vi 4m nằm ngoài với khu vực qui định ở (7) trên
- (a) Trang bị điện qui định ở (7)(a) và (b) có thể được dùng.
 - (b) Thiết bị điện khác được Đăng kiểm xét thấy phù hợp có thể được lắp đặt.