

**TCVN**

**TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

**TCVN 13108-13:2020**

**ISO 789-13:2018**



**MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP – PHƯƠNG PHÁP THỬ  
PHẦN 13: TỪ VỰNG VÀ BÁO CÁO THỬ**

*Agricultural tractors – Test procedures –*

*Part 13: Vocabulary and specimen test report*

**HÀ NỘI – 2020**

**Lời nói đầu**

TCVN 13108-13:2020 hoàn toàn tương đương ISO 789-13:2018.

TCVN 13108-13:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 23, Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 13108 (ISO 789), Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử, gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 13108-1:2020 (ISO 789-1:2018), Phần 1: Thử công suất của trục trích công suất
- TCVN 13108-2:2020 (ISO 789-2:2018), Phần 2: Khả năng nâng của cơ cấu treo ba điểm phía sau.
- TCVN 13108-3:2020 (ISO 789-3:2015), Phần 3: Đường kính quay vòng và đường kính thông qua.
- TCVN 13108-9:2020 (ISO 789-9:2018), Phần 9: Thử công suất ở thanh kéo móc.
- TCVN 13108-10:2020 (ISO 789-10:2006), Phần 10: Công suất thủy lực ở mặt tiếp nối máy kéo và công cụ.
- TCVN 13108-13:2020 (ISO 789-13:2018), Phần 13: Từ vựng và báo cáo thử.

# MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 13: TỪ VỰNG VÀ BÁO CÁO THỬ

*Agricultural tractors – Test procedures –*

*Part 13: Vocabulary and specimen test report*

## 1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này cung cấp những thuật ngữ và định nghĩa để dùng trong các phần khác của TCVN 13108 (ISO 789), Phụ lục A đưa ra một báo cáo thử cho tất cả các phần của TCVN 13108 (ISO 789).

## 2 Tài liệu viện dẫn

Không có tài liệu viện dẫn trong tiêu chuẩn này.

## 3 Thuật ngữ và định nghĩa

### 3.1

#### Máy kéo nông nghiệp (agricultural tractor)

Xe máy nông nghiệp tự hành có ít nhất hai cầu và các bánh xe, hoặc xích vô tận, được thiết kế chuyên dùng để kéo, đẩy, chuyên chở và vận hành các công cụ dùng trong nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp), và nó có thể được trang bị một rơ moóc kiểu sàn chất tải, có thể tháo ra được.

CHÚ THÍCH 1: Xe máy nông nghiệp có tốc độ thiết kế lớn nhất không dưới 6 km/h và có thể được trang bị một hoặc nhiều ghế ngồi.

(Nguồn: ISO 12934:2013, 3.1)

### 3.2

#### Chiều dài cơ sở (wheelbase)